

Réinvente le feu



# CHEMINÉES POÊLES-CHEMINÉES SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU BOIS

100% FABRICATION FRANÇAISE



[www.polyflam.fr](http://www.polyflam.fr)



*Il est beau le feu !  
Il est chaud le feu !  
Il chante le feu !*

*Dis, c'est quoi un  
« Cheminée Polyflam »  
hein ?*

### Pourquoi choisir le Système Polyflam ?

- Parce que c'est le seul qui vous assure un feu prolongé jusqu'à 14 heures.
- Parce que c'est le seul qui vous offre jusqu'à 10 fonctions intégrées (voir page 17).
- Parce que c'est le seul qui propose 16 appareils de chauffage offrant des puissances de chauffe entre 6 et 30 kW.
- Parce que Polyflam a 30 ans d'expérience et garantit **5 ANS** ses corps de chauffe.

### Pourquoi se chauffer au bois ?

- Y aura-t-il toujours demain, à notre disposition, les énergies issues de notre sous-sol ?
- Seront-elles encore abordables ?
- N'est-il pas temps de se chauffer écologiquement et à moindre frais, sans appauvrir la planète ?

*Les générations futures vous remercieront !*



# Sommaire

Présentation Polyflam	Pages 6 - 7
■ Foyers Polyflam	Pages 8 - 17
Système de chauffage Cheminées Polyflam	
Fiches techniques / Pictogrammes Polyflam	
■ Poêle-Cheminée	Pages 18 - 19
■ Cheminées métalliques modulables & Cheminées métalliques	Pages 20 - 35
■ Cheminées métalliques sans foyer Polyflam	Pages 36 - 38
■ Cheminées Évolution	Pages 39 - 43
■ Cheminées pierre classiques	Pages 44 - 51
■ Cuisine	Pages 52 - 53
■ Accessoires et finition	Pages 54 - 55
Accessoires	Page 54
Matériaux des cheminées Polyflam	Page 54
Récapitulatif	Pages 55 - 56
Réseau de 225 professionnels	Page 58
Infos pratiques	Page 59



## Un peu d'histoire

Créée en 1985 sous le nom de CDK International, la marque **Cheminées Polyflam** s'est progressivement développée en innovant régulièrement autour d'un principe de complément de chauffage performant, particulièrement économique et respectueux de l'environnement. Ce concentré d'ingéniosité, protégé par plusieurs brevets européens, consiste en un système de chauffage au bois récupérant et distribuant la chaleur ainsi produite dans toute la maison à moindre frais.

À ce jour, plus de 50 000 **Cheminées Polyflam** ont été commercialisées dans toute l'Europe.

En 2015, l'entreprise familiale NAURA, cheministe, atriier et métallier depuis 1968, située dans le sud-ouest de la France, rachète et crée la SARL POLYFLAM et continue le développement.

Une logique d'entreprise pour cette société qui était le 1<sup>er</sup> revendeur de foyer Polyflam en France, fabricant de cheminées en pierre et métal depuis 1968.

Couvrant une superficie totale de 10 000 m<sup>2</sup>, 2 sites de production sont dotés de moyens ultra modernes. Leur nouvelle politique axée sur le développement, l'organisation et l'investissement permet d'adapter l'entreprise aux défis de la mondialisation.

## Productions mécano soudées

La production des Cheminées Polyflam est assurée par des soudeurs hautement qualifiés et par des robots de soudure ultra performants, garantissant le meilleur niveau de qualité.

## Stockage & logistique

Avec en France 2 plates-formes de stockage de plus de 5 000 m<sup>2</sup>, nous livrons près de 3 000 Cheminées Polyflam par an, principalement en France, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Roumanie, Grèce, Pologne, Russie, Ukraine, Croatie, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Slovaquie, République Tchèque, Madagascar et dans les DOM-TOM. Chaque semaine, plus de 350 palettes sont expédiées de nos plates-formes.

## Recherche & Développement

Polyflam c'est aussi une équipe technique en mesure d'adapter ses produits aux exigences des normes en vigueur et à l'évolution du marché, dans un souci de fiabilité et de qualité. Ceci, tout en restant à l'écoute de son réseau de professionnels afin d'appréhender et de faire évoluer chaque projet spécifique.

Avec 1 bureau d'études CAO, 1 service qualité et 1 laboratoire avec plate-forme d'essai, Polyflam effectue toute l'année :

- du développement, de la conception et amélioration,
- de la veille technologique,
- la mesure des rendements de combustion et des rejets de polluants, des tests de résistance et de destruction,
- des études de plans et de la programmation numérique sur les logiciels Solidworks, Sheetworks, AP 100 et Palette CAD.

# Présentation Polyflam



100% FABRICATION FRANÇAISE



Garantie  
**5 ans**  
Corps de

# Systeme **Polyflam**



- Facilité de pose
- Rendement élevé jusqu'à 82 %
- Rejet de CO faible (0,25 % en moyenne)
- Puissance de 6 à 30 kW
- Surface de chauffe de 50 à 300 m<sup>2</sup>
- Feu prolongé jusqu'à 14 h

## Mettez du **chauffage** dans votre cheminée

Foyer fermé pour chauffer en toute sécurité et même cuisiner



Foyer ouvert pour le plaisir des flammes




**CRÉDIT  
D'IMPÔT**


[www.polyflam.fr](http://www.polyflam.fr)

# Système de chauffage Cheminées Polyflam


1 système, 4 fonctions



## Les principes de distribution et de diffusion



## Principe de distribution par extraction\*




\* Pour toute distribution par extraction, prévoir une version soudée d'usine

# Fiches techniques Foyers Polyflam

## Récupérateur de chaleur EN 13229

### MISTRAL MS 25

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 50 cm.





Puissance nominale	6 / 7 kW
Rendement	79 %
Rejet CO	0,31 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	7 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	2 à 3 heures
Surface chauffable	50 à 70 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion (extraction interdite)
Poids	140 kg
Temp. moyenne des fumées	160 °C
Sortie de fumée*	Ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

**SYSTÈME À ASSEMBLER**  
À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.

### MONOMISTRAL MM 25

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaire. Sortie ronde diam. 280 mm. Pour bûches coupées à 50 cm.



Puissance nominale	6 / 7 kW
Rendement	79 %
Rejet CO	0,31 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	7 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	2 à 3 heures
Surface chauffable	50 à 70 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion (extraction interdite)
Poids	140 kg
Temp. moyenne des fumées	160 °C
Sortie de fumée*	Ø 280 mm

**SYSTÈME PRÊT À POSER**  
À raccorder au conduit existant. Avaloir incorporé au foyer.

## LE CONDUIT DE FUMÉE

Conduit carré ou rectangle (côtes intérieures)	Conduit rond (côtes intérieures)	HAUTEUR DE CONDUIT * (côtes en cm)			
		3 ml	entre 4 et 5 ml	entre 6 et 7 ml	8 ml et plus
20 x 20	200	H 50 x L 60	H 50 x L 60	H 55 x L 80	H 60 x L 80
20 x 25	230	H 60 x L 80	H 60 x L 80	H 65 x L 90	H 65 x L 90
	250	H 65 x L 100	H 65 x L 100	H 65 x L 100	H 70 x L 100
20 x 40		H 65 x L 100	H 70 x L 100	H 75 x L 100	H 80 x L 100
30 x 30	280	H 70 x L 100	H 70 x L 100	H 75 x L 100	H 80 x L 100
40 x 30	300	H 80 x L 120	H 85-90 x L 120	H 100 x L 120	H 110 x L 120
40 x 40	350	H 90 x L 140	H 100-110 x L 140-160	H 120 x L 140-160	H 130 x L 140-160


Les conduits de fumée régissent l'ouverture de votre cheminée en foyer ouvert. Ses dimensions sont à considérer lors du choix de votre future cheminée. À titre indicatif, nous vous fournissons ci-contre les abaques concernant les foyers ouverts.

Abaques : Indicatifs ne tenant pas compte des multiparamètres qui déterminent également le tirage d'une cheminée. Ces dimensions peuvent varier en fonction de l'isolation du conduit, l'exposition aux vents dominants et toute la réglementation en terme de situation du conduit. \* La hauteur du conduit s'entend à partir de l'exutoire (à partir de la trappe de l'avaloir). H = Hauteur du foyer (de la sole foyer à au bas du linteau). L = Largeur du foyer (largeur entre jambage/passage des fumées).

## Complément chauffage EN 13229<sup>1</sup>


### STANAO

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires. Pour bûches coupées à 33 cm. Avec grille de barbecue 3 positions.




### MONOBLOC NAO

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires. Sortie ronde diam. 200 mm. Pour bûches coupées à 33 cm. Éligible crédit d'impôt.



### NAO BARBECUE

Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires. Sortie ronde diam. 200 mm. Pour bûches coupées à 33 cm. Avec grille de barbecue 3 positions.



\* Voir tableau "Le conduit de fumée" page 12 - <sup>1</sup> En cours de validation

**CRÉDIT D'IMPÔT**

Puissance nominale	8 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,20 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	80 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	Ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

**SYSTÈME À ASSEMBLER**  
À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.

**CRÉDIT D'IMPÔT**

Puissance nominale	8 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,20 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	80 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	Ø 200 mm

**SYSTÈME PRÊT À POSER**  
À raccorder au conduit existant. Avaloir incorporé au foyer.

**CRÉDIT D'IMPÔT**

Puissance nominale	8 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,20 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	80 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	Ø 200 mm

**SYSTÈME PRÊT À POSER**  
À raccorder au conduit existant. Avaloir incorporé au foyer.

## REMARQUE GÉNÉRALE CONCERNANT L'ENSEMBLE DES FOYERS

L'ensemble des foyers doit être installé dans le respect des préconisations de la notice de pose, d'utilisation et d'entretien fabricant, ainsi qu'avec la réglementation en vigueur DTUs de fumisterie et d'âtrerie (24.1 et 24.2) et des règles de l'art. Obligation de protéger le contrecœur de la cheminée avec une plaque de fonte non fournie.

## Complément chauffage EN 13229

### MONOBLOC 710


Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires.  
Sortie ronde diam. 230 mm. Pour bûches coupées à 33 cm.



Puissance nominale	10 kW
Rendement	77,2 %
Rejet CO	0,29 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	10 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 heures
Surface chauffable	90 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	175 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée	ø 230 mm

#### SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant.  
Avaloir incorporé au foyer.




### STA35

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 33 cm.

Puissance nominale	11 kW
Rendement	73 %
Rejet CO	0,2 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	11 kg de bois sec coupé à 33 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	100 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	150 kg
Temp. moyenne des fumées	209 °C
Sortie de fumée*	ø 200 mm à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

#### SYSTÈME À ASSEMBLER

À raccorder au conduit existant.  
Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.



### MONOBLOC 840 diam. 280


Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280 mm  
Pour bûches coupées à 50 cm.



Puissance nominale	13 kW
Rendement	79 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	13 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	120 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	215 kg
Temp. moyenne des fumées	261,5 °C
Sortie de fumée*	ø 280 mm

#### SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant.  
Avaloir incorporé au foyer.



## Complément chauffage EN 13229

### STA 405


Bloc foyer avec récupérateur arrière. Pour bûches coupées à 50 cm.



Puissance nominale	16 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	270 kg
Temp. moyenne des fumées	159 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

#### SYSTÈME À ASSEMBLER

À raccorder au conduit existant.  
Une gamme d'avaloirs adaptée à vos besoins est disponible.



### STA 405 MB 840


Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 280 mm.  
Pour bûches coupées à 50 cm.



Puissance nominale	16 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	350 kg
Temp. moyenne des fumées	159 °C
Sortie de fumée*	ø 280 mm

#### SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant.  
Avaloir incorporé au foyer.



### STA 405 MB 110


Bloc foyer avec récupérateur arrière et avaloir solidaires, sortie ronde diam. 300 mm.  
Pour bûches coupées à 50 cm.



Puissance nominale	16 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,23 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	350 kg
Temp. moyenne des fumées	159 °C
Sortie de fumée*	ø 300 mm

#### SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant.  
Avaloir incorporé au foyer.



## Complément chauffage EN 13229

### STA MAG


Bloc foyer avec récupérateur arrière épaisseur réduite, adapté pour la mise en place d'un élément préfabriqué, dans le fond d'âtre, en surépaisseur du récupérateur dans sa totalité, rendant ce dernier invisible (modalité de réalisation et pose sur demande). Pour bûches coupées à 50 cm.



Puissance nominale	14 kW
Rendement	82 %
Rejet CO	0,13 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	17 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	130 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	215 kg
Temp. moyenne des fumées	219 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

#### SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaioirs adaptée à vos besoins est disponible.




### STA 406 Spécial cheminée en EPI

Bloc foyer double face avec récupérateur arrière solidaire. Pour bûches coupées à 50 cm. Avec avaloir départ conduit 40 x 40 cm. Attention : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'installation du foyer avec un avaloir autre que l'avaioir spécifique ci-dessous.

Puissance nominale	14 kW
Rendement	80 %
Rejet CO	0,26 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	18 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	8 à 10 heures
Surface chauffable	130 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	380 kg
Temp. moyenne des fumées	235 °C
Sortie de fumée*	40 x 40 cm

#### SYSTÈME PRÊT À POSER

À raccorder au conduit existant. Avaloir amovible spécial STA 406 fourni.



### STA 407 Spécial rénovation


Bloc foyer avec sortie de fumées et pipe sortie ronde diam. 150 mm. Éligible crédit d'impôt. Interdit en cheminée neuve - Fourni avec Mini-Polygire H (interdit en statique et en extraction).



Puissance nominale	15 kW
Rendement	77 %
Rejet CO	0,1 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	20 kg de bois sec coupé à 50 cm
Feu prolongé	9 à 10 heures
Surface chauffable	150 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	pulsion obligatoire (statique ou extraction interdits)
Poids	258 kg
Temp. moyenne des fumées	274 °C
Sortie de fumée	conduit existant

#### SYSTÈME À ASSEMBLER


À raccorder au conduit existant, via la mise en place d'une trappe sur-mesure.



## Complément chauffage EN 13229

### STA 40.55

Bloc foyer avec récupérateur arrière. Attention !! Non adaptable aux avaloirs 840 et 980.



Puissance nominale	30 kW
Rendement	76,5 %
Rejet CO	0,18 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	27 kg de bois sec coupé de 50 à 65 cm
Feu prolongé	12 à 14 heures
Surface chauffable	300 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Distribution	Statique, pulsion ou extraction
Poids	420 kg
Temp. moyenne des fumées	286 °C
Sortie de fumée	ø 280 à 350 mm 30 x 30 à 40 x 40 cm

#### SYSTÈME À ASSEMBLER


À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaioirs adaptée à vos besoins est disponible.

\*Voir tableau "Le conduit de fumée" page 12

## Complément chauffage à production d'eau chaude

### AQUAPOLY

EN 13229



Bloc foyer avec bouilleur à eau, capacité 11 litres + KIT de raccordement hydraulique

Puissance nominale totale	17 kW
Puissance nominale sur l'eau	10 kW
Rendement	71 %
Rejet CO	0,26 % (à 13 % d'O <sub>2</sub> )
Chargement	20 kg de bois sec coupé de 50
Feu prolongé	10 à 11 heures
Surface chauffable	150 m <sup>2</sup> (selon norme et isolation)
Poids	270 kg
Temp. moyenne des fumées	240 °C
Sortie de fumée*	ø 200 à 300 mm 20 x 20 à 40 x 40 cm

#### SYSTÈME À ASSEMBLER

À raccorder au conduit existant. Une gamme d'avaioirs adaptée à vos besoins est disponible.

\*Voir tableau "Le conduit de fumée" p. 12

**Kit de raccordement hydraulique de l'Aquapoly :** 1 ensemble de tuyaux flexibles en acier inoxydable isolés entre l'Aquapoly et la boîte à eau + 1 circulateur mono 230V, 3 vitesses + 1 boîte à eau de 15 L comprenant : 1 robinet de vidange, 1 robinet de remplissage, 1 kit de sécurité avec soupape 3 bars, manomètre et purgeur automatique et 1 vase d'expansion 18 L + 1 sécurité thermique TSK avec purgeur manuel + 2 aquastats réglables à sonde (capillaire de 2 m) + Divers : clapets, raccords, bouchons, té de raccords.

#### Options pour Aquapoly

- GP1** Groupe de pompage 1 pouce direct avec circulateur 3 vitesses.
- GP2** Groupe de pompage 1 pouce avec vanne mélangeuse manuelle (non motorisée).
- GP3** Groupe de pompage 1 pouce avec vanne mélangeuse H à 3 voies, motorisée par un servomoteur.

## Pictogrammes



Mijotez, grillez, réchauffez... Retrouvez les saveurs d'autant en cuisinant sur une cheminée Polyflam.



Grillez, réchauffez... Profitez d'une fonction barbecue.



Utilisez votre Polyflam en mode poêle pour un chauffage sécurisé, performant, économique et écologique.



Retrouvez le plaisir du feu ouvert à partager en toute convivialité.



Avec un double foyer, combinez l'efficacité du chauffage en mode poêle (foyer du dessous) et le plaisir du feu ouvert (foyer du dessus).



Diffusez la chaleur automatiquement sur un plus grand volume habitable.



Diffusez la chaleur. La chaleur se répartit naturellement dans votre volume habitable.



Portez l'air chaud là où vous le décidez dans votre maison, grâce à un réseau de gaines.



Composez votre cheminée en combinant hotte, socle et dalle foyère parmi les cheminées Polyflam modulables.



Votre cheminée peut vous suivre dans chaque maison où vous allez vivre.

# Poêle-Cheminée

Un concentré d'innovation

7en1  
GU

-  cuisine
-  barbecue
-  poêle
-  feu plaisir
-  7en1 foyer
-  air pulsé
-  diffuseur de chaleur
-  distribution de chaleur
-  modulable
-  démontable voir p.17
-  CRÉDIT D'IMPÔT
-  CE

1 Fonction barbecue  
3 positions

2 Cuisine

3 Foyer fermé  
8 heures  
de feu prolongé

4 Diffuseur de  
chaleur intégré

5 Foyer ouvert  
pour le plaisir  
des flammes

6 3 heures  
de diffusion de  
chaleur grâce  
à l'accumulation  
de chaleur intégré

7 Bûcher intégré  
grand format



Nao métal

Couleurs standards

			
NOIR 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	ROUGE BORDEAUX	NOIR 900 SABLÉ

  
Nao barbecue  
8 kW  
Feu prolongé 8 h  
Longueur bûche 33 cm

# Cheminées métalliques modulables

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer\*\*
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- démontable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT\*
- CE



Mini Parisi

Monobloc 710  
**10 kW**  
Feu prolongé **8 h**  
Longueur bûche **33 cm**



Parisi

Couleurs standards

Hotte et socle	Retombée et dalle foyer
GRIS FONCÉ THORIUM	NOIR 2100 SABLE

Couleurs optionnelles

BLANC CASSE	IVOIRE 100 SABLE	GRIS 2500 SABLE	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLE	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 650

BLEU 700 SABLE	NOIR 900 SABLE

Monomistral MM 25 <b>6/7 kW</b>	Monobloc 840 <b>13 kW</b>
Feu pro. <b>2 à 3 h</b>	Feu pro. <b>8 à 10 h</b>
L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- démontable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT\*
- CE

# Cheminées métalliques modulables



Couleurs standards  
Hindie acier

Hotte et socle	Parements hotte et socle
GRIS FONCÉ THORIUM	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH

Couleurs standards  
Hindie inox

Hotte et socle	Parements hotte et socle
GRIS FONCÉ THORIUM	INOX

Couleurs optionnelles

BLANC CASSE	IVOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 650	BLEU 700 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ	NOIR 900 SABLÉ

Monomistral MM 25	Monobloc 840
<b>6/7 kW</b>	<b>13 kW</b>
Feu pro. <b>2 à 3 h</b>	Feu pro. <b>8 à 10 h</b>
L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>

\* Selon les foyers

# Cheminées métalliques modulables

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer\*
- air pulsé\*\*
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- démontable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT\*
- CE



Petite Mirage IV acier

Monobloc 710  
**10 kW**  
Feu prolongé **8 h**  
Longueur bûche **33 cm**



Mirage IV acier

Couleurs standards

Hotte et socle	Dalle foyère
NOIR 2100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ

Couleurs optionnelles

BLANC CASSE	IVOIRE 100 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ	GRIS FONCÉ THORIUM	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 650	BLEU 700 SABLÉ	NOIR 900 SABLÉ

Monomistral MM 25	Monobloc 840
<b>6/7 kW</b>	<b>13 kW</b>
Feu pro. <b>2 à 3 h</b>	Feu pro. <b>8 à 10 h</b>
L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>

# Cheminées métalliques modulaires

Pierre de Chanteclair (voir page 54)



Petite Mirage IV pierre

Monobloc 710  
10 kW  
Feu prolongé 8 h  
Longueur bûche 33 cm



Mirage IV pierre

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer\*\*
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- démontable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT\*
- CE

\* Selon les foyers Mini Polygire uniquement

Couleur standard  
Hotte

NOIR 2100  
SABLÉ

Couleurs optionnelles

BLANC CASSÉ	IVOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ	GRIS FONCÉ THORIUM	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 650	BLEU 700 SABLÉ	NOIR 900 SABLÉ

Monomistral MM 25 6/7 kW	Monobloc 840 13 kW
Feu pro. 2 à 3 h	Feu pro. 8 à 10 h
L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm

# Cheminées métalliques

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- déménageable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- déménageable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE



Polydesign

Couleur standard  
Hotte et socle  
  
NOIR 900 SABLÉ

Monobloc 840 <b>13 kW</b>	Monomistral MM 25 <b>6/7 kW</b>
Feu pro. <b>8 à 10 h</b>	Feu pro. <b>2 à 3 h</b>
L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>



Polystal III

Couleurs standards

Hotte et dalle  ACIER PATINÉ	Socle  NOIR 900 SABLÉ
------------------------------------	-----------------------------



Pagode  
Pierre Créma nuagée  
(voir page 54)

Couleur standard  
Hotte et retombee  
  
NOIR 900 SABLÉ

Couleurs optionnelles  
(Pour la Polystal III, couleurs optionnelles valables uniquement pour le socle, la hotte et la dalle sont toujours en acier patiné)

BLANC CASSÉ	IVOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ	GRIS FONCÉ THORIUM	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 650	BLEU 700 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ

Pour la Polystal III et la Pagode

Monobloc 840 <b>13 kW</b>	Monomistral MM 25 <b>6/7 kW</b>
Feu pro. <b>8 à 10 h</b>	Feu pro. <b>2 à 3 h</b>
L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>

\* Selon les foyers

\* Selon les foyers

# Cheminées métalliques

-  cuisine
-  barbecue
-  poêle
-  feu plaisir
-  2ème foyer
-  air pulsé
-  diffuseur de chaleur
-  distribution de chaleur
-  modulable
-  démontable voir p.17
-  CE



CRÉDIT D'IMPÔT

Norway



CRÉDIT D'IMPÔT

Oslo

Modèle standard

Socle	Hotte
Plaqué chêne avec dessus verre Securit	
	NOIR

  
STA MAG  
**14 kW**  
Feu pro. 8 à 10 h  
L. bûche 50 cm

Couleur standard

Hotte et socle

NOIR

<sup>1</sup> En cours de validation

  
Monobloc NAO  
**8 kW**  
Feu pro. 8 h  
L. bûche 33 cm

# Cheminées métalliques


- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- démontable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE



Cadis



Monobloc NAO  
8 kW  
Feu pro. 8 h  
L. bûche 33 cm



Ottawa



Modèle standard  
Cheminée living modulable.  
Tiroir push pull  
Portes : plaqué chêne flammé  
Habillage  
NOIR

## Créez votre cheminée living

Ce nouveau concept permet des combinaisons sur-mesure et la création à la demande de portes, tiroirs et étagères. Couleurs portes et tiroirs optionnelles : peinture mate ou laquée (RAL).

Monobloc NAO  
8 kW  
Feu pro. 8 h  
L. bûche 33 cm

### Couleurs standards



# Cheminées métalliques

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- déménageable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE



Bahia (avec rétro-éclairage du cadre - leds blancs)

Monobloc 840
<b>13 kW</b>
Feu pro. 8 à 10 h
L. bûche 50 cm

Couleurs optionnelles

POUR LE CADRE :

BLANC MAT OU LAQUÉ	BLANC CASSÉ	IVOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ	GRIS FONCÉ THORIUM
ROUGE LAQUE WEINROT	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 650	BLEU 700 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ	NOIR 900 SABLÉ

POUR LE FOND :  
COULEUR RAL  
SUR DEMANDE



Modèle standard	
Fond	Cadre
TAUPE	BLANC LAQUÉ AVEC LEDS BLANCS



Monomistral MM 25	Monobloc 840	STA 405 MB 840
<b>6/7 kW</b>	<b>13 kW</b>	<b>16 kW</b>
Feu pro. 2 à 3 h	Feu pro. 8 à 10 h	Feu pro. 10 à 11 h
L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm

STA 40.55
<b>30 kW</b>
Feu pro. 12 à 14 h
L. bûche 65 cm

Monomistral MM 25	Monobloc 840	Aquapoly
<b>6/7 kW</b>	<b>13 kW</b>	<b>13 kW</b>
Feu pro. 2 à 3 h	Feu pro. 8 à 10 h	Feu pro. 10 à 11 h
L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm
STA 405	STA 405 MB 110	STA 405 MB 840
<b>16 kW</b>	<b>16 kW</b>	<b>16 kW</b>
Feu pro. 10 à 11 h	Feu pro. 10 à 11 h	Feu pro. 10 à 11 h
L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2ème foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- déménageable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE

\* Selon les foyers



## Cheminées métalliques sans foyer Polyflam

- Base tournante pour ouvrir les vitres et charger le bois
- 2 vitres fixes et 2 amovibles
- Pierre réfractaire blanche avec tiroir à cendres
- 55% de rendement
- Cheminée décorative, également en été, grâce au rétro-éclairage du bas de la hotte



Mallorca\*

Couleur standard



PEINTURE  
NOIRE HAUTE  
TEMPERATURE

# Cheminées métalliques sans foyer Polyflam

- feu plaisir
- barbecue
- déménageable voir p.17
- 



Créta\*

- 84% de rendement
- existe en version murale et centrale


Couleur standard

PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE

(\*nous interroger pour l'export avant commande)

# Cheminées Évolution

Les cheminées Évolution : des possibilités infinies !



Gamme évolution sur-mesure

Couleurs standard du cadre au choix

BLANC CASSÉ	VOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ	GRIS FONCÉ THORIUM	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 650
						BLEU 700 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ	NOIR 900 SABLÉ


Évolution  
De 8 à 16 kW  
Feu prolongé de 8 à 11 h  
Longueur bûche 33 cm ou 50 cm

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- 2<sup>ème</sup> foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- déménageable voir p.17
- 
- 


\* Selon les foyers

# Cheminées Évolution

Imaginez la possibilité de créer un foyer sur-mesure, de 610 mm à l'infini... Avec les cheminées Évolution, c'est possible !



## Quelques suggestions d'habillages contemporains...



Ouvert sur 3 côtés

Côté décalé

Excentré

Face panneau

Angle ouvert gauche

Angle ouvert droit



Gamme évolution sur-mesure

- cuisine
- barbecue
- poêle
- feu plaisir
- zone foyer
- air pulsé
- diffuseur de chaleur
- distribution de chaleur
- modulable
- démontable voir p.17
- CRÉDIT D'IMPÔT
- CE

\* Selon les foyers

Couleurs standard du cadre au choix

BLANC CASSÉ	VOIRE 100 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	GRIS POINTS BLANCS BISMUTH	GRIS 400 SABLÉ	GRIS FONCÉ THORIUM	ROUGE BORDEAUX	MARRON MARS	BRUN 660
						BLEU 700 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ	NOIR 900 SABLÉ


# Cheminées Évolution

-  cuisine
-  barbecue
-  poêle
-  feu plaisir
-  2ème foyer
-  air pulsé
-  diffuseur de chaleur
-  distribution de chaleur
-  modulable
-  démontable voir p.17
-  CRÉDIT D'IMPÔT
-  CE

\* Selon les foyers



Gamme évolution sur-mesure



# Cheminées pierre classiques

-  cuisine
-  barbecue
-  poêle
-  feu plaisir
-  2ème foyer
-  air pulsé
-  diffuseur de chaleur
-  distribution de chaleur
-  modulable
-  démontable voir p.17
-  CRÉDIT D'IMPÔT
-  CE



Pierre de Chanteclaire vieillie finition nougatine ou pain d'épice



Circé

3 dimensions selon le foyer :

			
Monobloc 840 <b>13 kW</b>	Mistral MS 25 <b>6/7 kW</b>	STA 405 <b>16 kW</b>	STA 40.55 <b>30 kW</b>
Feu pro. 8 à 10 h	Feu pro. 2 à 3 h	Feu pro. 10 à 11 h	Feu pro. 12 à 14 h
L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm	L. bûche 65 cm


# Cheminées pierre classiques

-  cuisine
-  barbecue
-  poêle
-  feu plaisir
-  2ème foyer
-  air pulsé
-  diffuseur de chaleur
-  distribution de chaleur
-  modulable
-  démontable voir p.17
-  CRÉDIT D'IMPÔT
-  CE



**Danaé**  
Pierre de Chanteclair vieilli  
finition nougatine ou pain d'épice

		
Mistral MS 25 <b>6/7 kW</b>	STA MAG <b>14 kW</b>	STA 405 <b>16 kW</b>
Feu pro. <b>2 à 3 h</b>	Feu pro. <b>8 à 10 h</b>	Feu pro. <b>10 à 11 h</b>
L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>



**Morvanelle face**  
Pierre de Chanteclair

	
STA 405 <b>16 kW</b>	Monobloc 840 <b>13 kW</b>
Feu pro. <b>10 à 11 h</b>	Feu pro. <b>8 à 10 h</b>
L. bûche <b>50 cm</b>	L. bûche <b>50 cm</b>



**Morvanelle angle**

# Cheminées pierre classiques

-  cuisine
-  barbecue
-  poêle
-  feu plaisir
-  2ème foyer
-  air pulsé
-  diffuseur de chaleur
-  distribution de chaleur
-  modulable
-  démontable voir p.17
-  CRÉDIT D'IMPÔT
-  CE



Calvi  
Cheminée Jean Magnan   
Pierre d'Estailades (voir page 54)



Vieux-Moulin  
Pierre de Chanteclair  
et tuilots beiges (voir page 54)


2 dimensions selon le foyer :

		
Mistral MS 25	STA MAG	STA 405
<b>6/7 kW</b>	<b>14 kW</b>	<b>16 kW</b>
Feu pro. 2 à 3 h	Feu pro. 8 à 10 h	Feu pro. 10 à 11 h
L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm	L. bûche 50 cm

		
Monobloc 840	STA 35	STA 405
<b>13 kW</b>	<b>11 kW</b>	<b>16 kW</b>
Feu pro. 8 à 10 h	Feu pro. 8 à 10 h	Feu pro. 10 à 11 h
L. bûche 50 cm	L. bûche 33 cm	L. bûche 50 cm

# Cheminées pierre classiques - sans foyer Polyflam

-  cuisine
-  barbecue
-  poêle
-  feu plaisir
-  foyer
-  air pulsé
-  diffuseur de chaleur
-  distribution de chaleur
-  modulable
-  démontable
-  voir p.17
-  CRÉDIT D'IMPÔT
-  CE



**Ostrana\***  
Pierre de Chanteclair  
et briquettes flammées claires ou foncées (voir page 54)



**Piétra\***  
Pierre de Chanteclair  
et briquettes flammées claires ou foncées (voir page 54)



**Léova\***  
Pierre de Chanteclair  
et briquettes flammées claires ou foncées (voir page 54)

\*Modèle standard sans Polyflam, insertion du Polyflam sur demande.

# Cuisine

Élaborez vos recettes les plus savoureuses sur un Polyflam !

## Lionel Hénaff

chef étoilé guide Michelin  
Restaurant la Roseraie de Bel Air  
29700 PLUGUFFAN

vous propose :



### Brochette de kefta d'agneau épicées/menthe, sauce carottes/huile d'argan

#### Ingrédients

##### PLAT

- 600 g d'épaule d'agneau désossée puis hachée au hachoir grille moyenne
- 3 oignons nouveaux ciselés puis sués à l'huile d'olive
- 1 cuillère à soupe de ras al honout
- 1 pincée de cumin
- 3 branches de marjolaine
- 3 branches de persil plat finement ciselé
- 6 branches de menthe fraîche
- 3 œufs

##### SAUCE CAROTTES/HUILE D'ARGAN

- 300 g de jus de carotte
- 1 pincée de cumin
- 1 jus de citron vert
- 1 cuillère à soupe d'huile d'argan

#### Recette

1. Mélanger soigneusement la viande avec les œufs battus, les herbes, les oignons sués et les épices. Saler. Réserver au frais.
2. Pour faire la sauce carotte, réduire le jus de carotte avec le cumin des 2/3, ajouter le jus de citron vert, lier avec l'huile d'argan.
3. Façonner la chair d'agneau en petites saucisses régulières, les glisser sur des brochettes, les huiler légèrement puis les griller sur le grill au-dessus de la braise du Polyflam, 1 minute sur chaque face.
4. Servir avec la sauce carotte/huile d'argan et un taboulé.



### Encornets snackés, légumes d'été, pain/tomate/roquette sur la plancha

#### Ingrédients

##### PLAT

- 4 encornets de 120 g/pièce (nettoyés par le poissonnier)
- 2 mini fenouils émincés à la mandoline
- 6 artichauts violets confits à l'huile d'olive (épicerie fine) taillés en 4
- 6 tomates cerises coupées en 2
- ½ botte de basilic ciselé
- Piment d'Espelette

##### PAIN/TOMATE

- 4 tranches de pain de campagne
- 1 tomate bien mûre
- 1 gousse d'ail pour frotter le pain
- 200 g de roquette
- Fleur de sel

#### Recette

1. Chauffer la plancha sur la braise du Polyflam, huiler la plaque puis faire sauter successivement les légumes en commençant par les oignons. Les retirer puis ajouter les courgettes, les mini fenouils, les tomates cerises, les artichauts confits. Finir en ajoutant le basilic et le piment d'Espelette. Réserver au chaud et garder les légumes croquants.
2. Frotter la plancha puis snacker les encornets blancs et tentacules. Saler à la fleur de sel, ajouter du piment d'Espelette et déglacer avec un trait de jus de citron. Débarrasser.
3. Griller les tranches de pain de campagne imbibées d'huile d'olive sur la plancha. Les frotter avec l'ail et la tomate coupée en deux.
4. Lier l'ensemble des éléments, dresser en assiette creuse et ajouter la tranche de pain grillée. Accompagner de salade de roquette.



\* Selon les foyers

# Accessoires

## BÛCHERS ACIER BRUT



Petit modèle  
• 530 L  
• 290 P  
• 1000 H

Grand modèle  
• 530 L  
• 290 P  
• 1500 H

## PLAQUES DE FONTE



Glaneuses 700 l x 600 h mm



Epis de blé 600 l x 500 h mm



Amovible 820 l x 700 h mm



Tournesols 600 l x 500 h mm



Plaques lisses  
Dim. : 500 l x 400 h mm  
Dim. : 600 l x 500 h mm  
Dim. : 700 l x 500 h mm  
Dim. : 700 l x 600 h mm

## CHENETS MODERNES



Modèle M01



Modèle M05

## STOP FEU



## Matériaux des Cheminées Polyflam

### Les pierres



PIERRE CRÉMA NUAGÉE



PIERRE DE CHANTECLAIRE



PIERRE DE CHANTECLAIRE VIEILLESSE FINITION NOUGATINE



PIERRE DE CHANTECLAIRE VIEILLESSE FINITION PAIN D'ÉPICE



PIERRE D'ESTAILADES



TUILOTS BEIGES



BRIQUETTE FLAMMÉE CLAIRE




BRIQUETTE FLAMMÉE FONCÉE

### Les marbres et granit



MARBRE MARRON



MARBRE NOIR



MARBRE ROUGE ORANGÉ



MARBRE VERT



GRANIT NOIR

### Les briques

# Récapitulatif



	Nao (pages 18-19)	Mini Parisi (page 20)	Parisi (page 21)	Hindie acier ou inox (pages 22-23)	Petite Mirage IV acier (page 24)	Mirage IV acier (page 25)
Puissance	8 kW	10 kW	13 kW	13 kW	10 kW	13 kW
Chargement bois	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 heures	8 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	80 m²	90 m²	120 m²	120 m²	90 m²	120 m²
Rendement	80 %	77 %	79 %	79 %	77 %	79 %
Rejet de CO	0,23 %	0,29 %	0,23 %	0,23 %	0,29 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	465 H x 506 L	483 H x 704 L	540 H x 810 L	550 H x 810 L	500 H x 800 L	565 H x 810 L
Dimensions ext. (mm)	746 L x 608 P x 1693 H	1650 L x 755 P x 2420 à 2750 H	1990 L x 840 P x 2420 à 2750 H	1990 L x 840 P x 2420 à 2750 H	1800 L x 875 P x 2420 à 2750 H	1900 L x 870 P x 2420 à 2750 H
Sortie de fumée (mm)	Ø 200	Ø 230	Ø 280	Ø 280	Ø 230	Ø 280
Crédit d'impôt	oui**	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13240	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Nao barbecue	MB 710	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	MB 710	Monobloc 840 diam. 280
Autre Polyflam possible	non	non	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	non	Monomistral MM 25
Diffuseur de chaleur	+ 3 heures	-	-	-	-	-



	Petite Mirage IV pierre (page 26)	Mirage IV pierre (page 27)	Polydesign (page 28)	Pagode (page 29)	Polystal III (page 30)	Norway (page 30)
Puissance	10 kW	13 kW	13 kW	13 kW	13 kW	14 kW
Chargement bois	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	17 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	90 m²	120 m²	120 m²	120 m²	120 m²	130 m²
Rendement	77 %	79 %	79 %	79 %	79 %	82 %
Rejet de CO	0,29 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,13 %
Ouverture d'âtre (mm)	510 H x 800 L	565 H x 810 L	600 H x 800 L	500 H x 800 L	605 H x 800 L	615 H x 1400 L
Dimensions ext. (mm)	1530 L x 800 P x 2420 à 2750 H	1900 L x 885 P x 2420 à 2750 H	1200 L x 820 P x 2420 à 2750 H	1200 L x 880 P x 2420 à 2750 H	1400 L x 900 P x 2420 à 2750 H	1900 L x 880 P x 2420 à 2750 H
Sortie de fumée (mm)	Ø 230	Ø 280	Ø 280	Ø 280	Ø 280	voir fiche technique
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	MB 710	Monobloc 840 diam. 280	STA MAG			
Autre Polyflam possible	non	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Monomistral MM 25	Non



	Oslo (page 31)	Cadis (page 32)	Ottawa (page 33)	Bahia (page 34)	Métalys (page 35)	Métalys d'Eu (page 35)
Puissance	8 kW	8 kW	8 kW	13 kW	13 kW	13 kW
Chargement bois	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	10 kg de bois sec coupé en 33 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	8 heures	8 heures	8 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	80 m²	80 m²	80 m²	120 m²	120 m²	120 m²
Rendement	80 %	80 %	80 %	79 %	79 %	79 %
Rejet de CO	0,20 %	0,20 %	0,20 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	460 H x 1000 L	455 H x 378 L	450 H x 670 L	640 H x 940 L	600 H x 940 L	600 H x 920 L
Dimensions ext. (mm)	1000 L x 680 P x 2420 à 2750 H	1050 L x 750 P x 2420 à 2750 H	2555 L x 860 P x 2420 à 2750 H	1810 L x 860 P x 2420 à 2750 H	1430 L x 800 P	1026 L x 830 P
Sortie de fumée (mm)	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 280	Ø 280	Ø 280
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229				
Modèle Polyflam	Monobloc Nao	Monobloc Nao	Monobloc Nao	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280
Autre Polyflam possible	non	Non	Non	Non	Monomistral MM 25, STA 405, STA 405 MB 110, STA 405 MB 840, Aquapoly	STA 405 MB 840, Monomistral MM 25

\* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée \*\* Sur la globalité du poêle-cheminée \*\*\* Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25) \* En cours de validation



	Mallorca (pages 36-37)	Créta (page 38)	Evolution (pages 39-43)	Circé (pages 44-45)	Circé (pages 44-45)
Puissance	19 kW	12,7 kW	13 kW	13 kW	16 kW
Chargement bois	8,4 kg de bois sec coupé en 40 cm	3,7 kg de bois sec coupé en 40 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	-	-	8 à 10 heures	8 à 10 heures	10 à 11 heures
Surface chauffable*	-	-	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Rendement	55 %	84 %	79 %	79 %	77 %
Rejet de CO	0,15 %	0,26 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %
Ouverture d'âtre (mm)	-	-	530 H x celle du foyer L	620 H x 1145 L	1010 H x 1440 L
Dimensions ext. (mm)	Ø 1098	645 L x 535 P HSP : 2250 à 2800	Sur-mesure	1130 L x 890 P x 1210 H	1800 L x 890 P x 1700 H
Sortie de fumée (mm)	Ø 300	Ø 200	Ø 280	Ø 280	Voir fiche technique
Crédit d'impôt	-	-	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13240	EN 13240	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Non	Non	Monobloc 840 diam. 280	Monobloc 840 diam. 280	STA 405
Autre Polyflam possible	Non	Non	Monobloc Nao, MB 710, STA 405 MB 840	non	Mistral MS 25



	Circé (pages 44-45)	Danaé (pages 46)	Morvanelle face (page 47)	Morvanelle angle (page 47)	Calvi (page 48)
Puissance	30 kW	16 kW	16 kW	13 kW	14 kW
Chargement bois	27 kg de bois sec coupé de 50 à 65 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	17 kg de bois sec coupé en 50 cm
Feu prolongé	12 à 14 heures	10 à 11 heures	10 à 11 heures	8 à 10 heures	8 à 10 heures
Surface chauffable*	300 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>
Rendement	77 %	77 %	77 %	79 %	82 %
Rejet de CO	0,18 %	0,23 %	0,23 %	0,23 %	0,13 %
Ouverture d'âtre (mm)	1000 H x 1440 L	805 H x 1090 L	750 H x 1200 L	630 H x 940 L	640 H x celle du foyer L
Dimensions ext. (mm)	1800 L x 1040 P x 1715 H	1700 L x 920 P x 1460 H	2540 L x 950 P x 1740 H	2331 L x 895 P x 1620 H	sur-mesure
Sortie de fumée (mm)	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Ø 280	Voir fiche technique
Crédit d'impôt	oui***	oui***	oui***	oui***	oui***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	STA 40 55	STA 405	STA 405	Monobloc 840 diam. 280	STA MAG
Autre Polyflam possible	non	Mistral MS 25, STA MAG	non	non	Mistral MS 25, STA 405



	Vieux Moulin (page 49)	Vieux Moulin (page 49)	Ostrana (page 50)	Piétra (page 51)	Léova (page 51)
Puissance	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	16 kW	-	-	-
Chargement bois	13 kg de bois sec coupé en 50 cm	20 kg de bois sec coupé en 50 cm	-	-	-
Feu prolongé	8 à 10 heures	10 à 11 heures	-	-	-
Surface chauffable*	120 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	-	-	-
Rendement	79 %	77 %	-	-	-
Rejet de CO	0,23 %	0,23 %	-	-	-
Ouverture d'âtre (mm)	600 H x 1100 L	850 H x 1250 L	860 H x 910 L	690 H x 690 L	590 H x 650 L
Dimensions ext. (mm)	1600 L x 930 P x 1500 H	1800 L x 980 P x 1600 H	1400 L x 400 P x 1200 H (hors préfa.)	1370 L x 300 P x 1090 H (hors préfa.)	1300 L x 220 P x 1050 H (hors préfa.)
Sortie de fumée (mm)	Ø 280	Voir fiche technique	En fonction du projet	En fonction du projet	En fonction du projet
Crédit d'impôt	oui***	oui***	Oui avec un polyflam***	Oui avec un polyflam***	Oui avec un polyflam***
Norme	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Modèle Polyflam	Monobloc 840 diam. 280	STA 405	Insertion du Polyflam sur demande	Insertion du Polyflam sur demande	Insertion du Polyflam sur demande
Autre Polyflam possible	non	STA 35	-	-	-

\* Isolation norme NRT 2005 zone tempérée \*\* Sur la globalité du poêle-cheminée \*\*\* Sur le foyer (hors Mistral MS 25 et Monomistral MM 25)

Découvrez  
toute notre gamme sur

[www.polyflam.fr](http://www.polyflam.fr)



En +

Essayez tous nos modèles  
dans votre intérieur via notre site !



Vous rêvez d'un modèle original sur-mesure ?

Infos pratiques



À votre disposition :



Catalogue  
Cheminées Polyflam



Catalogue Rénovation




Dépliant  
Cheminées Polyflam

Il y a forcément un revendeur près de chez vous !

Avec plus de 225 revendeurs en France mais aussi en Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Roumanie, Grèce, Russie, Ukraine, Croatie, Pologne, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Slovaquie, République Tchèque, Madagascar et DOM-TOM, Polyflam vous offre une équipe de spécialistes à votre écoute. Ses concepteurs, artisans et conseillers de talent en font le réseau incontournable des systèmes de chauffage Polyflam.

Un conseil technique, une idée design ?  
Rendez-vous dans nos magasins.

Pour connaître votre revendeur le plus proche,  
appelez-nous au : **03 44 40 90 43**  
ou consultez notre site Web : [www.polyflam.fr](http://www.polyflam.fr)



Un réseau de 225 revendeurs en France

Nos 225 partenaires sont prêts à le créer avec vous !

Le professionnel que vous allez rencontrer est avant tout **passionné par son métier**, soucieux de la qualité des produits qu'il propose et de ses réalisations. Il crée, innove, travaille et façonne les matériaux avec un savoir-faire incomparable, pour vous porter **un service unique** sur le marché de la cheminée : **le sur-mesure**.

Faites-lui découvrir votre intérieur, parlez-lui de vos envies, il créera pour vous la cheminée de vos rêves.

