



WWW.ECHODEPENDONIT.COM    

CATALOGUE

DEPEND ON IT

2021



TRUST ECHO



5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.



100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.



50V BATTERY SERIES

50V élagueuses
 50V tronçonneuse
 50V coupe-bordures
 50V taille-haie
 50V souffleur
 50V système multifonctions "PAS"
 50V Batteries
 50V Battery pack

TRONÇONNEUSES

Elagueuses
 Tronçonneuses conçues sur base des élagueuses
 Tronçonneuse électrique
 Tronçonneuses à moteur
 Tronçonneuses professionnel
 Guides & chaînes

ELAGUEUSES SUR PERCHE

Elagueuse sur perche fixe
 Elagueuse sur perche télescopique

4 COUPE-BORDURES

4 & DEBROUSSAILLEUSES
5 Coupe-bordures électriques
6 Coupe-bordures & débroussailleuses
7 Débroussailleuse à dos
8 Accessoires pour débroussailleuses
9 Fil nylon

11 TAILLE-HAIES

11 Taille-haie électrique
12 Taille-haies (lame double)
12 Taille-haies (lame simple)
14 Taille-haies sur perche

15 SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS"

15 Accessoires pour PAS

17 SOUFFLEURS & ASPIRATEURS

17 Souffleurs à main
20 Shred 'n' Vac®
22 Souffleurs dorsaux

22 ATOMISEUR

22 DISQUEUSE

ACCESSOIRES POUR TARIÈRE

DIVERS

Outils d'atelier
 Vêtements de travail
 Fanshop

SPÉCIFICATIONS

44

49

49

49

51

54



Tendeur de chaîne latéral



Le dégagement entre les lames est réglable



Le dégagement entre les lames n'est pas réglable



Module d'allumage à commande numérique



ES-start
 Démarrage facile



EZ-Lock System
 Verrou de gâchette



G-FORCE Engine
 Air Pre-Cleaner™



Filtre à air Heavy duty



Système anti-vibration



Travaille avec peu de bruit



Rotational control



Retour de choke automatique



Système de fixation du tube "Posi-Loc": simple et efficace.



High Torque



Armure ventilée



Poignée rotative



Griffe en option



Buté de protection



Starter intégré et ralenti rapide avec déclencheur pour un démarrage facile.



Série de batteries professionnelles.



Anneau de montage breveté



ECHO X-Series



Auto choke


DCS-2500T

Réf: XECDCS2500T

 HTVA
€ 412,40

 TVAC
€ 499,00

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse "tophandle" professionnelle et tres légère avec un moteur 1.200 Watt. Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8" - 91PX chaîne OREGON
 Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (avec utilisation continue)
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg


DCS-2500T-C

Réf: XECDCS2500T-C-NC

 HTVA
€ 470,25

 TVAC
€ 569,00

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T-NC est une élagueuse "tophandle" professionnelle et tres légère avec un moteur 1.200 Watt. Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4" - A4S
 Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 18 min (avec utilisation continue)
Pas de chaîne	1/4" - A4S
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg



L'anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec certains arboristes professionnels. Grâce à l'anneau repliable, l'élagueuse ECHO DCS-2500T peut être enlevée ou attachée à la ceinture de sécurité de l'utilisateur d'une seule main et en un seul mouvement.

**DCS-1600**

Réf. XECDCS1600

HTVA
€ 445,45TVAC
€ 539,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg

**DCS-1600-C4**

Réf. XECDCS1600-C4

HTVA
€ 742,98TVAC
€ 899,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,1 kg




DSRM-300

Réf: XECDSRM300

 HTVA
€ 222,31

 TVAC
€ 269,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Poids	3,6 kg


DSRM-300-C2

Réf: XECDSRM300-C2

 HTVA
€ 412,40

 TVAC
€ 499,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.
Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,6 kg



**DHC-200**

Réf: XECDHC200

HTVA
€ 247,11TVAC
€ 299,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pitch	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 coupes/min.

**DHC-200-C2**

Réf: XECDHC200-C2

HTVA
€ 453,72TVAC
€ 549,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pitch	30 mm
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.




DPB-600

Réf: XECDPB600

 HTVA
€ 238,84

 TVAC
€ 289,00

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>


DPB-600-C4

Réf: XECDPB600-C4

 HTVA
€ 495,04

 TVAC
€ 599,00

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>





DPAS-300

Réf: XECDPAS300

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

Voltage	50,4 V
Poids	3,1 kg



DPAS-300-C2

Réf: XECDPAS300-C2

HTVA
€ 486,78

TVAC
€ 589,00

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,1 kg



ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 50 V

HTVA

TVAC



DPAS-TRIMMER
Réf: XECDPAS-TRIMMER

Accessoire coupe-bordure pour système multifonctions sur 50 V batterie DPAS-300
Accessoire coupe-bordure - 1,4kg
Largeur de coupe: 35,5 cm
Avec fil nylon
Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 19 min

€ 106,61

€ 129,00



DPAS-HEDGETR
Réf: XECDPAS-HEDGETR

Accessoire taille-haie sur perche pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300.
Attachement taille-haie sur perche - 2,4 kg
Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm/Inclinaison réglable 135° (+45° / -90°)
Butée de protection. Plus grande vitesse de la lame: 3.472 mouvements de coupe par minute.
Lames affûtées sur 3 angles.
Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 32 min

€ 329,75

€ 399,00



DPAS-PRUNER
Réf: XECDPAS-PRUNER

Accessoire élagueuse pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300.
Élagueuse sur perche - 1,5 kg
Guide 25 cm
Temps d'utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu'à 21 min

€ 164,46

€ 199,00





LBP-560-900

Réf: XECLBP560900

HTVA
€ 822,31

TVAC
€ 995,00

Battery backpack 16 Ah
Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	787 Wh
Poids	9,4 kg



LBP-560-100

Réf: XECLBP560100

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Batterie 2 Ah
La batterie 2 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur rapide elle se recharge à 80% en seulement 24 min.

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	92 Wh
Poids	1 kg



LBP-560-200

Réf: XECLBP560200

HTVA
€ 222,31

TVAC
€ 269,00

Batterie 4 Ah
La batterie 4 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 48 minutes.

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	185 Wh
Poids	1,8 kg



LCJQ-560

Réf: XECLCJQ560C

HTVA
€ 90,08

TVAC
€ 109,00

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50,4 V.

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)



LCJU-560

Réf: XECLCJU560C

HTVA
€ 147,93

TVAC
€ 179,00

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50,4 V.

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)



CS-2511TES

Réf: XECCS2511TES

HTVA
€ 437,19

TVAC
€ 529,00

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg



CS-2511TES-C

Réf: XECCS2511TESC

HTVA
€ 486,78

TVAC
€ 589,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg



CS-2511TESC-NC

Réf: XECCS2511TESC-NC

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.
Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg



CS-280TES

Réf: XECCS280TES

HTVA
€ 395,87

TVAC
€ 479,00

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.
ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,0 kg



CS-280TES-C

Réf: XECCS280TESC

HTVA
€ 445,45

TVAC
€ 539,00

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum. Avec guide carving 25 cm et pignon.



Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,6 kg



CS-362TES

Réf: XECCS362TES

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Élagueuse "tophandle".
Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,6 kg



CS-2511WES

Réf: XECCS2511WES

HTVA
€ 437,19

TVAC
€ 529,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	2,6 kg



CS-2511WESC-NC

Réf: XECCS2511WESC-NC

HTVA
€ 486,78

TVAC
€ 589,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette tronçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,6 kg



CS-BAG-SMALL

Réf: XECCSBAGSMALL

HTVA
€ 20,62

TVAC
€ 24,95

Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.

CS-362WES

Réf: XECCS362WES

HTVA
€ 470,25

TVAC
€ 569,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg





CS-2400

Réf: XECCS2400

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Puissance	2.400 W
Voltage	230 V
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	3,95 kg

TRONÇONNEUSES



CS-310ES

Réf: XECCS310ES

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Couple très élevé, accès au filtre facile.
Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.
ES = Système "Easy start"

HTVA*
€ 164,46
€ 214,05

TVAC*
€ 199,00
€ 259,00

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VLX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg



CS-352ES

Réf: XECCS352ES

Couvercle démontable sans outil. Système anti-vibration.
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés.

HTVA
€ 247,11

TVAC
€ 299,00

Cylindrée	34,0 cc
Puissance	1,31 kW / 1,78 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg



CS-352AC

Réf: XECCS352ESAC

Tronçonneuse avec choke automatique.
L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur.
Simplifiez la procédure de démarrage en sautant 4 étapes.
Avec système anti-vibration.

HTVA
€ 296,69

TVAC
€ 359,00

Cylindrée	34,0 cc
Puissance	1,31 kW / 1,78 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg



CS-3510ES

Réf: XECCS3510ES

HTVA
€ 296,69

TVAC
€ 359,00

Tronçonneuse légère et polyvalente.
EasyStart pour un démarrage facile.
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussière.
Le capot peut être démonté sans outils.
Système anti-vibration



Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,7 kg



CS-3510AC

Réf: XECCS3510ESAC

HTVA
€ 338,02

TVAC
€ 409,00

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.
AC signifie Choke Automatique: L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.
Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage!
Couvercle démontable sans outil
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés
Système anti-vibration



Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg



CS-420ES

Réf: XECCS420ES

HTVA*
€ 387,60
€ 428,93

TVAC*
€ 469,00
€ 519,00

Tronçonneuse fiable à usage universel.
Facile d'entretien.



Cylindrée	40,2 cc
Puissance	1,6 kW / 2,18 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,6 kg



CS-4510ES-NC

Réf: XECCS4510ES-NC

HTVA
€ 486,78

TVAC
€ 589,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.



Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 cv
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 TXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg



CS-590

Réf: XECCS590

HTVA
€ 718,18

TVAC
€ 869,00

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium. Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux. Avec valve de décompression automatique.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,0 kW / 4,08 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	6,0 kg



CS-BAG

Réf: XECCSBAG

HTVA
€ 32,23

TVAC
€ 39,00

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES "SX"

CS-390ESX

Réf: XECCS390ESX

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 45 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium.



Cylindrée	38,4 cc
Puissance	1,90 kW / 2,58 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 VPX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,5 kg





BEST-IN-CLASS PRODUCTS

 facebook.com/echobenelux

 instagram.com/echodependonit

 youtube.com/echodependonit

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

CS-501SX

Réf: XECCS501SX

HTVA
€ 635,54

TVAC
€ 769,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	4,7 kg



CS-621SX

Réf: XECCS621SX

HTVA
€ 817,36

TVAC
€ 989,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	50 cm
Poids	6,2 kg



CS-7310SX

Réf: XECCS7310SX

HTVA
€ 1.040,50

TVAC
€ 1.259,00

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.

NEW



Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 cv
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	60 cm
Poids	6,8 kg



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain						
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO		
DCS58V	0.043"	3/8" LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL	ZK4390LP-E56		
DCS-2500T	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
DCS-2500T-NC	0.043"	1/4"			C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-	-	ZK14LPMINI-E60	
DCS-1600	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
CS-2511TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47		
CS-2511TESC-NC	0.043"	1/4"	25	C	C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020	-	ZK14LPMINI-E60		
CS-2511TESC	0.050"		20		C20H25-52CL-ED	ECX100000060			-	-	-	-	-		
	25		C25H25-60CLD-ED		ECX101000200	60			25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60			
CS-260TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47		
CS-280TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK50A72SC-E40		
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK50A72SC-E47		
CS-280TESC	0.050"	1/4"	25	C	C25H25-60CL-ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60		
CS-360TES	0.050"	3/8" LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53		
			40		40RC50	EC43021113433			-		-		-	-	-
CS-362TES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
	35	C35S91-53ML-EC	ECX123000551		53	ECX223000130			ZK5091LP-E53						
	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
CS-2511WES	0.050"	3/8"	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
CS-2511WES-NC	0.043"	1/4"	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090			Solid		Hard		52	A4S	ECX200000020
CS-281WES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40		
		30	C30S91-47ML-ET		ECX122000431	47			ECX222000140		ZK5091LP-E47				
		1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
"CS-361WES CS-362WES"	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML-ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47		
			35		C35S91-53AL-ET	EC43021938733			53		91PX		ECX223000130	ZK5091LP-E53	
					C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53		91VXL		ECX223000080	ZK5091LP-E53	
			40		C40S91-58AA-ET	EC43021113433			53		91PX		ECX223000130	ZK5091LP-E53	
CS-362WES	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68		
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030		ZK1450LP-E76		
"CS-310ES CS-352ES"	0.043"	3/8" LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52		90PX		ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	30		C30S91-47ML-ET		ECX122000341	47			91PX		ECX222000140		N1C-BL	ZK5091LP-E47	
	35		C35S91-53ML-ET		SIX123000551	53			91PX		ECX223000130			ZK5091LP-E53	
	0.050"														
CS-352AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52		90PX		ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	35		C35S91-53ML-EC		ECX123000551	53			91PX		ECX223000130		N1C-BL	ZK5091LP-E53	
	40		C40S91-58AL-ET		ECX124000720	58			91VXL		ECX224000030			ZK5091LP-E58	
	0.050"														
CS-352AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
CS-3510ES CS-3510AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52		
			35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53		91PX		ECX223000130	N1C-BL	ZK5091LP-E53
	35		C40S91-58AL-ET		ECX124000720	58			91VXL		ECX224000030		ZK5091LP-E58		
	40		C40S91-58AL-ET		ECX124000720	58			91VXL		ECX224000030		ZK5091LP-E58		
	0.050"														
CS-390ESX	0.050"	0.325"	38	V	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
CS-420ES	0.058"	0.325"	38	C	C38S21-64AA-ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L	ZK58J21SC-E64		
			45		C45S21-72AA-ET	EC43052737333			72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72		
"CS-4510ES CS-450 CS-550"	0.058"	0.325"	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L	ZK58J21SC-E56		
			38		Y38S21-64ML-ED	ECX123000620			64		EC43172130231		ZK58J21SC-E64		
			45		Y45S21-72ML-ED	ECX125000390			72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72		
					Y45R21-72AA-ET	ECX125000420			Solid		Sprocket (X160-000150)		72	EC43171730231	ZK58J21SC-E72
			50		Y50S21-80AL-ED	ECX126000300			Laminate		Sprocket		80	EC43171230231	ZK58J21SC-E80
CS-4510ES-NC	0.050"	0.325"	38	Y	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-		
			45		Y45S20-72ML-ED	ECX125000440			-		-		-	-	
CS-501SX	0.058"	0.325"	45	V	V45R21-72AA-ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X160000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	ZK58J21SC-E72		
			50		V50R21-80AA-ED	ECX126000291			80		EC43171230231		ZK58J21SC-E80		

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO
CS-590	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64
			50		S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			60		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72
60	S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84	EC43101330831	ZK58A73SC-E84						
CS-680	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84
CS-621SX	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72
CS-7310SX	0.058"	3/8"	45	U	U45R73-68AA-ED	ECX125000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73EXL	ECX265000090	A2LM-BL	ZK58A73SC-E68
			72		73LPX	ECX265000080				ZK58A73SC-E68			
					84	73EXL			ECX266000090	ZK58A73SC-E72			
			92			73LPX			ECX266000060	ZK58A73SC-E72			
					60	U60R73-84AA-ED			ECX128000110	73EXL	ECX268000060		ZK58A73SC-E84
			70		U70R73-92AA-ED	ECX130000040			73LPX	ECX268000040	ZK58A73SC-E84		
CS-8002	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72	ECX266000060	ZK58A73SC-E72		
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	
			80		32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-	-	
PPF-236ES	0.050"	3/8" LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL	ZK5091LP-E39
"PPT-2620HES PPT-265ES PPT-300ES"	0.050"	3/8" LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL	ZK5091LP-E44





PPF-236ES

Réf: XECPPF236ES

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Élagueuse sur perche pratique
Longueur fixe 240 cm

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	240 cm
Poids	5,8 kg




PPT-2620HES

Réf: XECPPT2620HES

HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

Élagueuse sur perche télescopique pratique.
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg



ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HTVA

TVAC

	99946400023 Réf: XEC99946400023	Rallonge de 120 cm (4 inch) pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES	€ 114,88	€ 139,00
	HCAA-2402A Réf: XECHCAA-2402A	Taille-haie repliable 90° Long. de coupe efficace 46 cm pour PPT-265ES	€ 362,81	€ 439,00
	PPA-AH-HD Réf: XECPPA-AH-HD	Attachement taille-haie pour PPT-2620ES. 2,3 kg - Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°	€ 371,07	€ 449,00
	HBC-KIT Réf: XECHBC-KIT	Guide & chaîne 2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES	€ 131,40	€ 159,00



EGT-350

Réf: XECEGT350

HTVA
€ 73,55

TVAC
€ 89,00

Coupe-bordures électrique
Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche télescopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection

Puissance	350 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	25 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13005035



EGT-520

Réf: XECEGT520

HTVA
€ 81,82

TVAC
€ 99,00

Coupe-bordures électrique
Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche télescopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection
Roue de support

Puissance	520 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13001777

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

HTVA

TVAC



EC13005035

Fil nylon 1,4 MM pour EGT350

€ 8,22

€ 9,95



EC13001777

Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600

€ 8,22

€ 9,95

GT-222ES

Réf: XECGT222ES

 Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
 Livrée avec tête nylon Tap&Go

 HTVA*
€ 164,46
€ 205,79

 TVAC*
€ 199,00
€ 249,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg


SRM-222ES/L

Réf: XECSRM222ESL

 Débroussailleuse puissante et légère
 Livrée avec tête nylon Tap&Go

 HTVA
€ 271,90

 TVAC
€ 329,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Poids	4,7 kg


SRM-222ES/U

Réf: XECSRM222ESU

 Entrée de gamme pour usage privé
 Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go

 HTVA
€ 288,43

 TVAC
€ 349,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	4,9 kg


SRM-237TES/U

Réf: XECSRM237TESU

 Le meilleur choix pour travaux professionnels légers
 avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
 Livrée avec tête nylon SF400.

 HTVA*
€ 371,07
€ 387,60

 TVAC*
€ 449,00
€ 469,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,4 kg



SRM-2620ES/L

Réf: XECSR2620ESL

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400.
Avec poignée anti-vibration.



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,6 kg



SRM-2620ES/U

Réf: XECSR2620ESU

HTVA
€ 445,45

TVAC
€ 539,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
et lame 3 dents Ø 23 cm



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	5,8 kg



HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.

SRM-2620TES/U

Réf: XECSR2620TESU

HTVA
€ 461,98

TVAC
€ 559,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option.
Largeur de coupe 10% plus grande.



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,04 kW / 1,41 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,6 kg



SRM-3020TES/L

Réf: XECSR3020TESL

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration.

Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed.

Largeur de coupe 10% plus grande.



Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,1 kg



SRM-3020TES/U

Réf: XECSR3020TESU

HTVA
€ 519,83

TVAC
€ 629,00

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed

Largeur de coupe 10% plus grande.



Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,2 kg



SRM-3610T/U

Réf: XECSR3610TU

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L

10% grotère Largeur de coupe.

HIGH TORQUE



Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,6 kg





SRM-420ES-LW/U

Réf: XECSR420ESLWU

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.
Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro



HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Poids	8,2 kg



SRM-420ES/U

Réf: XECSR420ESU

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel.
Avec système anti-vibration et harnais.
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L



HTVA
€ 729,45

TVAC
€ 879,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	8,5 kg



SRM-420TES/U

Réf: XECSR420TESU

Qualité professionnelle - Très silencieuse
Faibles vibrations
Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L
Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

Largeur de coupe 10% plus grande.

HIGH TORQUE



HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001121
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,7 kg



SRM-520ES/U

Réf: XECSRM520ESU

HTVA
€ 817,36

TVAC
€ 989,00

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L
Livrée avec harnais ERGO PRO



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,0 kg



BCLS-520ES

Réf: XECBCLS520ES

HTVA
€ 825,61

TVAC
€ 999,00

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. optimisé. Lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L en option.

Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de bryage.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000460
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,4 kg
Couteau de broyage	ECX413000040
Protection pour couteau de broyage	ECP021035961



ACCESSOIRES POUR XECBCLS520ES

HTVA

TVAC

ECX413000040	Couteau de broyage	€ 32,23	€ 39,00
ECP021035961	Protection pour couteau de broyage	€ 48,76	€ 59,00
ECX047000221	Tête fil nylon, pour XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES	€ 32,69	€ 39,55
ECP021014320	Lame 3-dents, pour XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES	€ 22,10	€ 26,74

RM-520ES

Réf. XECRM520ES

HTVA
€ 908,26

TVAC
€ 1.099,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur.
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.
L'axe peut facilement être désengagé.



Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 cv
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	12,0 kg



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

HTVA

TVAC



ECC062000611

HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO
• Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée.
• Système de sécurité "Quick Release System".
• Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.

€ 82,60

€ 99,95



PRS231M

Réf: XECPRS231M

Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débroussailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm

€ 280,17

€ 339,00



1203000

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M
Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents



1203001

Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M
Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents



ECP100008860

Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses
SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h, SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h

€ 19,01

€ 23,00

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,41 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,67 mm

FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

HTVA

TVAC

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps



EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	Black Diamond - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	Black Diamond - Bobine (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340095075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 79,75	€ 96,50
EC340105075	Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

TÊTES NYLON

HTVA

TVAC



EC6000109	Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans emballage blister.	€ 23,51	€ 28,45
XECSRAH-205	Tête de coupe manuelle / fixe avec fil de nylon rond	€ 28,54	€ 34,53
EC50739091	Tête de coupe Rapid loader	€ 16,49	€ 19,95
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600	€ 8,22	€ 9,95
EC13005035	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350	€ 8,22	€ 9,95



Model	Tête fil nylon incluse en standard		Tête fil nylon en option		Lames incluse en standard		Lames incluse en standard	
	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	ECX047000551	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
SRM-222ES/U	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
SRM-2620ES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-2620ES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
SRM-2620TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
SRM-300ES/U	F4 M10	ECX047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3020TES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
SRM-3020TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420ES-LW/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
SRM-420ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
SRM-420TES/U	B6 M10L	ECX047001121	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-520ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	ECX047000460	Shredder blade	ECX413000040	4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
RM-520ES	Z5 M10L	ECX047000332	DS-5	ECX047000221	-	-	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
DSRM-300	G138 507	ECX047001060	-	-	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310



Site web: www.echodependonit.com

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.

Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!

Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO.

Devenez un fan, aimez et partagez notre page.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!

Twitter: www.twitter.com/echodependonit

Suivez-nous sur Twitter et recevez les dernières nouvelles d'ECHO.

Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations



ECHO®

DOMESTIC
FIVE **5** YEAR
WARRANTY

PROFESSIONAL
TWO **2** YEAR
WARRANTY

BATTERY
TWO **2** YEAR
WARRANTY

PROFESSIONAL
100%
GRADE

JAPAN
TECHNOLOGY

ECHO®

SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Trouvez un revendeur ECHO dans votre région et découvrez notre gamme complète sur:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



HCR-610

Réf: XECHR610

HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

Taille-haie électrique de qualité
Avec poignée pivotante.



Puissance	700 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	60 cm
Pitch	29 mm
Poids	3,92 kg



TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

HC-2020

Réf: XEHC2020

HTVA
€ 288,43

TVAC
€ 349,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



HC-2020R

Réf: XEHC2020R

HTVA*
€ 288,43
€ 354,55

TVAC*
€ 349,00
€ 429,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec poignée pivotante, protection de mains en plastique et butée de protection.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min





HC-2320

Réf: XECHC2320

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



HTVA*
€ 371,07
€ 428,93

TVAC*
€ 449,00
€ 519,00

HCR-165ES

Réf: XECHCR165ES



Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant. Le dégagement entre les lames est réglable.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



HCR-185ES

Réf: XECHCR185ES



Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration. La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant. Le dégagement entre les lames est réglable.

HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min



VERLAAGDE
PRIJS

HC-2810ESR

Réf. XECHC2810ESR

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00



Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute. Protection de mains en plastique - Butée de protection La poignée pivotante est facile à tourner. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	62,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,2 kg
Vitesse	4.700 coupes/min



ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

HTVA

TVAC



ECE278000211	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HCR-161ES & HCR-171ES	€ 18,20	€ 22,00
ECP021049510	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HC-1501 & HCR-1501	€ 14,53	€ 17,58
ECP021049521	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES, HCR-185ES, HC-2020, HC-2020R & HC-2320	€ 17,93	€ 21,69

TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE

HCS-2810ES

Réf. XECHCS2810ES

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00



Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,7 kg
Vitesse	4.700 coupes/min



HCS-3210ES

Réf. XECHCS3210ES

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00



Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 72,9 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,8 kg
Vitesse	4.700 coupes/min



HCS-3810ES

Réf: XECHCS3810ES

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Très faible poids et vitesse de lame élevée.



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 cv
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	(lame simple) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,9 kg
Vitesse	4.700 coupes/min



TAILLE-HAIE SUR PERCHE

HCAS-236ES-LW

Réf: XECHCAS236ESLW

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Lames nickelées doubles
Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min



HCA-236ES-LW

Réf: XECHCA236ESLW

HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confortable - Lames nickelées doubles
Carter en magnésium - Poignée ergonomique - Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)



Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min



HCAS-2620ES-HD

Réf: XECHCAS2620ESH

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	178,4 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	5.000 coupes/min



HCA-2620ES-HD

Réf: XECHCA-2620ESH

HTVA
€ 635,54

TVAC
€ 769,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min







PAS-2620ES

Réf: XECPAS-2620ES

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Système multifonctions "PAS" Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée "D" anti-vibration. Longueur (sans accessoires): 103,8 cm



Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 cv
Start-assist	Easy Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg



ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" - PAS-2620ES

HTVA

TVAC

	MTA-AHS-HD Réf: XECMTA-AHS-HD	Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 288,43	€ 349,00
	MTA-AH-HD Réf: XECMTA-AH-HD	Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 304,96	€ 369,00
	MTA-TB Réf: XECMTA-TB	Coupe bordures / débroussailluse pour PAS-2620ES. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1,5 kg - 81,5 cm	€ 123,14	€ 149,00
	MTA-PS Réf: XECMTA-PS	Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	€ 412,40	€ 499,00
	MTA-TC Réf: XECMTA-TC	Cultivateur pour système multifonctions PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	€ 304,96	€ 369,00
	MTA-3EXT Réf: XECMTA-3EXT	Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm	€ 52,69	€ 63,75
	MTA-LE/E Réf: XECMTA-LE/E	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES 2,4 kg - 78,7 cm	€ 148,47	€ 179,65
	MTA-PB Réf: XECMTA-PB	Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s Volume de l'air: 654 m³/h	€ 139,67	€ 169,00
	MTA-PP/E Réf: XECMTA-PP/E	Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8"	€ 230,58	€ 279,00



PB-2520

Réf: XECPB2520

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

HTVA*
€ 205,79
€ 247,11

TVAC*
€ 249,00
€ 299,00



PB-2620

Réf: XECPB2620

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance lorsqu'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 cv
Volume de l'air	774 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

HTVA
€ 288,43

TVAC
€ 349,00



PB-255ES

Réf: XECPB255ES

Souffleur à hautes performances
Sac en option

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	85,3 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,8 kg
Force de soufflage	13 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>

HTVA
€ 296,69

TVAC
€ 359,00



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

	HTVA	TVAC
PBAV255 Réf: XECPBAV255	Kit sac de ramassage et tubes pour PB-255ES	€ 57,02 / € 69,00
ECPBSHOULDERSTRAP	Bandoulière pour ECHO PB-2520 & PB-2620	€ 10,33 / € 12,50





ES-250ES

Réf: XEES250ES

HTVA
€ 321,49

TVAC
€ 389,00

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste
Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d'aspiration
et sac de ramassage.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,72 kW / 0,98 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	576 m³/h
Vitesse de l'air max.	81,7 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,7 kg




PB-265ESLT

Réf: XECPB265ESLT

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration


 HTVA*
€ 329,75
€ 412,40

 TVAC*
€ 399,00
€ 499,00

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 0,95 cv
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	618 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	68,7 m/s
Type de buse	Rond, courbé
Poids	6,0 kg
Force de soufflage	10,9 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>


PB-580

Réf: XECPB580

Souffleur dorsal puissant. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.


 HTVA*
€ 412,40
€ 486,78

 TVAC*
€ 499,00
€ 589,00

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 cv
Volume de l'air	882 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>


PB-770

Réf: XECPB770

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.

 HTVA
€ 635,54

 TVAC
€ 769,00

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 cv
Volume de l'air	1.290 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>





PB-8010

Réf: XECPB8010

HTVA
€ 718,18

TVAC
€ 869,00

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter de ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit.

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 cv
Volume de l'air	1.818 m³/h
Vitesse de l'air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small>



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC



NEW

XEC99944100026

Kit pour le nettoyage des gouttières pour PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 fourni avec des lunettes de sécurité.

€ 48,76

€ 59,00

ECP021051530

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN

€ 22,50

€ 27,23

ECC644000240

Ceinture de hanche. En option pour modèles: XECPB770, XECPB760LN, XECPB770, XECPB8010.

€ 24,54

€ 29,69





MB-5810

Réf: XECMB5810

HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,40 kW / 3,30 cv
Volume de l'air	666 m³/h
Décharge max.	5,2 l/min
Capacité	20 litres
Poids	13,1 kg



DISQUEUSE

CSG-7410ES

Réf: XECCSG7410ES

HTVA
€ 1.238,84

TVAC
€ 1.499,00

Disqueuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Remplacement du filtre et entretien est nécessaire que 1x / an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.



Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 cv
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Trou d'axe	20 mm
Poids	10,7 kg



NEW




ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA

TVAC


<p>CWT-7410 Réf: XECCWT7410</p>	<p>Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la CSG-7410ES. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.</p>	<p>€ 739,67</p>	<p>€ 895,00</p>
<p>WATERSPRAY Réf: XECWATERSPRAY</p>	<p>TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses</p>	<p>€ 180,99</p>	<p>€ 219,00</p>
<p>WATERSPRAY-PP Réf: XECWATERSPRAY-PP</p>	<p>Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuyau: tuyau transparent de 4 m Couplage enfichable 1/2" avec sas Couvercle de l'entonnoir filtre à poussière intégré 	<p>€ 72,73</p>	<p>€ 88,00</p>



1900001

DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



1900002

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



1900003

DISQUE DIAMANT 400MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



1900011

DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



1900012

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



1900022

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre





**TOUGH JOBS
MADE EASIER**







ECHO.

OUTILS D'ATELIER

HTVA

TVAC



ECG31000050

Compte-tours PET-304

€ 73,55

€ 89,00



ECOIL2-100ML

ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)

€ 1,98

€ 2,40



ECOIL2-1000ML-PBG

ECHO Power Blend GOLD Oil 2-temps (50:1)
Squeeze Bottle
Système de dosage pratique

€ 14,83

€ 17,95



ECX69500060

Graisse universelle
220 gr

€ 12,77

€ 15,45



ECX69500070

Graisse pour transmissions, renvoi
d'angles comme des axes flexibles, boîtes de
vitesses, paliers - 220 gr

€ 14,83

€ 17,95

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

HTVA

TVAC



XECP000200

Ensemble-casque universelle

Casque en PP copolymer
Taille réglable: 55 - 62 cm
Norme: EN397:2012

Visière en nylon brevetée
Norme: EN1731:2006

Coquilles anti-bruit
Insonorisation SNR: 23 dB
Norme: EN352-3:2002

Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl.
Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée
de vie du casque.
Au plus tard 3 ans après la date de production.

€ 57,02

€ 68,99

ECPT000202NL

Visière en nylon pour XECP000200

€ 32,23

€ 39,00

ECPT000203CE

Coquilles anti-bruit pour XECP000200

€ 23,10

€ 27,95



XECDI0101

Bretelles professionnelles - Taille unique
Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée.
Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm.
Fait de 100% polyester.

€ 15,70

€ 19,00

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

HTVA

TVAC



	Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X		
XECGL0201-8	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 8	€ 18,60	€ 22,51
XECGL0201-9	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 9		
XECGL0201-10	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 10		
XECGL0201-11	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 11		
XECGL0201-12	Gants de travail "Heavy duty" - Taille 12		



	Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.		
XECST0101-M	ECHO veste softshell orange - Taille M	€ 123,14	€ 149,00
XECST0101-L	ECHO veste softshell orange - Taille L		
XECST0101-XL	ECHO veste softshell orange - Taille XL		
XECST0101-2XL	ECHO veste softshell orange - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTS0101-M	T-shirt de travail à manches courtes - Taille M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	T-shirt de travail à manches courtes - Taille L		
XECTS0101-XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL		
XECTS0101-2XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL		



	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTL0101-M	T-shirt de travail à manches longues - Taille M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	T-shirt de travail à manches longues - Taille L		
XECTL0101-XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille XL		
XECTL0101-2XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL		



	Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A		
XECTR0101-M	Pantalon Performance anti-coupures - Taille M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	Pantalon Performance anti-coupures - Taille L		
XECTR0101-XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL		
XECTR0101-2XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL		



	Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailluse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultr® Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.		
XECTR0401-M	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille M	€ 96,69	€ 116,99
XECTR0401-L	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille L		
XECTR0401-XL	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille XL		
XECTR0401-2XL	Pantalon Pro-tech débroussailluse - Taille 2XL		



		FANSHOP	HTVA	TVAC
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L	€ 10,70	€ 12,95	
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL			
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (noir) - XXL			



KECTSHIRT-BALANCE-BL-M	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - M	€ 14,01	€ 16,95
KECTSHIRT-BALANCE-BL-L	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - L		
KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - XL		
KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - 2XL		



KECPOLO-M	ECHO Polo (gris) - M	€ 18,97	€ 22,95
KECPOLO-L	ECHO Polo (gris) - L		
KECPOLO-XL	ECHO Polo (gris) - XL		
KECPOLO-2XL	ECHO Polo (gris) - 2XL		



KECFLEECE-M	ECHO Veste polaire (gris) - M	€ 33,02	€ 39,95
KECFLEECE-L	ECHO Veste polaire (gris) - L		
KECFLEECE-XL	ECHO Veste polaire (gris) - XL		
KECFLEECE-2XL	ECHO Veste polaire (gris) - 2XL		



KECSOFTSHELL-M	ECHO Softshell (gris) - M	€ 57,65	€ 69,75
KECSOFTSHELL-L	ECHO Softshell (gris) - L		
KECSOFTSHELL-XL	ECHO Softshell (gris) - XL		
KECSOFTSHELL-2XL	ECHO Softshell (gris) - 2XL		



Consultez toutes les machines ECHO
avec des spécifications détaillées sur:
WWW.ECHODEPENDONIT.COM

Like sur Facebook
DEPEND ON IT



FANSHOP

HTVA

TVAC


KECBACKPACK-BL

ECHO Sac à dos (noir)

€ 16,11
€ 19,50

KECTRAVELBAG-GY

ECHO sac de voyage (gris)

€ 28,93
€ 35,00

KECCAP-BL

ECHO casquette (noir)

€ 3,30
€ 3,99

KECCAP-BLOR

ECHO casquette (orange - noir)

€ 10,16
€ 12,30

KECDRINKMUG

ECHO tasse

€ 9,63
€ 11,65

KECLANYARD-BL

ECHO lanyard

€ 1,24
€ 1,50

KECMULTITool-OR

ECHO canif multifonction

€ 11,57
€ 14,00

KECSCARF

ECHO cache cou

€ 1,24
€ 1,50

KECSTYLUSPEN-BL

ECHO pen + styllus

€ 0,83
€ 1,00

ECHO®

SERIES



Si votre travail ne nécessite que les meilleurs outils du marché, la gamme ECHO X-Series est la solution. Chaque appareil est le leader de sa catégorie avec les meilleures fonctionnalités pour des performances inégalées.

CARACTÉRISTIQUES BEST-IN-CLASS

Chaque modèle présente les meilleures caractéristiques spécifiques de sa catégorie, spécialement conçues pour les professionnels des espaces verts afin d'améliorer leur travail et chaque application. Des caractéristiques telles que légèreté, puissance élevée, vibrations réduites et durée de fonctionnement prolongée contribuent à la réalisation de toute une série de travaux. Un travail supérieur nécessite des produits de qualité supérieure. Par conséquent, utilisez les modèles ECHO X-Series.

FAIBLE POIDS ET HAUTE PUISSANCE

Les moteurs des modèles ECHO X-Series offrent une combinaison révolutionnaire de faible poids et de puissance élevée pour réduire la fatigue et réduire le temps de travail.

AUSSI SOUS CONDITIONS LOURDES

Les modèles ECHO X-Series sont si précis et extrêmes que seules les circonstances les plus extraordinaires permettent de cerner leurs possibilités. Les machines sont testées dans des conditions difficiles pour garantir un démarrage facile et une meilleure accélération par temps froid et chaud. Les grands réservoirs de carburant assurent des durées de fonctionnement plus longues. Une meilleure filtration de l'air, grâce aux composants robustes, réduit les risques de problèmes de moteur et allonge les cycles de maintenance.

TRONÇONNEUSES
ÉLAGUEUSES "TOPHANDLE"

	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-2511TES C NC	CS-280TES	CS-280TES C	CS-362TES
Cylindrée (cm3)	25.0	25.0	25.0	26.9	26.9	35.8
Puissance (kW / cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04
Poids à vide*6 (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.6
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.33
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.88
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○	○
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○	○
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement
Pas de chaîne (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8 (1/4)
Jauge guide (inch)	0.050	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050
Longueur guide (cm)	25	25	25	25	25	35
Vibration sur la poignée avant : arrière (m/s2)	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.9 / 4.2	3.8 / 4.2

*6: Sans guide et chaîne.

TRONÇONNEUSES
TRONÇONNEUSES

	CS-2511WES	CS-2511WES C NC	CS-281WES	CS-362WES	CS-310ES	CS-3510ES	CS-3510AC
Cylindrée (cm3)	25.0	25.0	26.9	35.8	30.5	34.4	34.4
Puissance (kW / cv)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03	1.10 / 1.50	1.5 / 2.1	1.5 / 2.1
Poids à vide*6 (kg)	2.6	2.6	3.1	3.8	4.0	3.7	3.8
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.19	0.19	0.24	0.32	0.25	0.28	0.28
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.14	0.14	0.16	0.23	0.26	0.23	0.23
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.67	0.67	0.69	0.86	0.68	0.85	0.85
Amorçage de la pompe	○	○	○	○	○	○	○
Système d'allumage	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Frein de chaîne	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
Starter automatique récurrent	○	○	○	○	○	○	○
Tendeur de chaîne	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement
Pas de chaîne (inch)	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8	3/8	3/8
Jauge guide (inch)	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)
Longueur guide (cm)	30	25	30	35	35	35	35
Vibration sur la poignée avant : arrière (m/s2)	4.5 / 4.6	4.5 / 4.6	4.6 / 4.9	5.9 / 6.3	4.1 / 6.8	4.0 / 5.0	4.0 / 5.0

COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES
COUPE-BORDURES / DÉBROUSSAILLEUSES

	GT-222ES	SRM-222ES		SRM-237TES	SRM-2620ES		SRM-2620TES	
	L	U	L	U	U	L	U	
Poignée type	L	U	L	U	U	L	U	
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4	25.4	
Puissance (kW / cv)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	
Poids à vide*8 (kg)	4.3	4.9	4.7	5.4	5.8	5.6	6.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.40	0.40	0.40	0.44	0.6	0.6	0.6	
Consommation de carburant à la puissance maxi (kg/h)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61	0.61	
Carburateur	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Axe de transmission - type	Flexible	Flexible	Flexible	Solide	Solide	Solide	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	6.1	6.15	6.15	6.0	7.0	7.0	7.0	
Tube principal - Diamètre (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
Rapport de démultiplication	1.00	1.36	1.36	1.62	1.36	1.36	2.07	
Dispositif de coupe standard	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	F4 M10	F4 M10	Z5 M10L
	N° article	ECX047000551	ECX047000560	ECX047000560	ECC6000109	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000332
Dispositif de coupe	Type	-	lame 3 dents	-	-	lame 3 dents	-	-
	N° article	-	ECPO21014310	-	-	ECPO21014310	-	ECPO21014310
Vibrations poignée gauche / droite (m/s2) lame 3-dents	-	3.7 / 2.9	-	-	3.6 / 4.1	-	-	
Vibrations poignée gauche / droite (m/s2) tête nylon	4.9 / 5.4	2.6 / 2.1	3.8 / 5.7	3.4 / 4.3	3.2 / 3.8	4.1 / 4.7	3.6 / 4.6	

SOUFFLEURS / SHRED 'N' VAC®

	SOUFFLEURS À MAIN				SOUFFLEURS DORSAUX					SHRED 'N' VAC®
	PB-250	PB-2520	PB-255ES	PB-2620	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	PB-760LN	PB-8010	ES-250ES
Cylindrée (cm3)	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	63.3	79.9	25.4
Maximum engine power (kW / ps)	0.68 / 0.92	0.91 / 1.24	0.79 / 1.07	0.91 / 1.24	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	3.05 / 4.15	1.94 / 2.64	4.2 / 5.7	0.72 / 0.98
Poids à vide ¹⁰ (kg)	4.3	3.9	4.8	4.4	6.0	10.3	11.0	11.9	11.2	5.7
Capacité du réservoir d'essence (mL)	500	550	470	600	660	1835	2020	2020	2560	500
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.50	0.52	0.57	0.55	0.54	1.03	1.87	1.21	2.18	0.52
Volume de l'air (m3/h) avec utilisation réelle ¹¹	570 ¹²	768 ¹²	600 ¹²	774 ¹²	618 ¹²	882 ¹²	1290 ¹²	918 ¹²	918 ¹²	1819 ¹²
Vitesse de l'air max (m/sec) ¹¹	81.4 ¹²	76.2 ¹²	85.3 ¹²	76.7 ¹²	68.7 ¹²	96.4 ¹²	104.6 ¹²	93.7 ¹²	93.7 ¹²	94.5 ¹²
Système d'aide au démarrage	-	-	ES-Start	-	ES-Start	-	-	-	-	-
Blocage de l'accélération	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Type de buse	A	Plat	Rond droit	Plat	Rond droit	Rond gebogen	Rond droit	Rond droit	Rond droit	Rond droit
	B	-	-	-	Plat	-	Rond courbé	Rond courbé	-	-
Kit d'aspiration	-	-	Optionel	-	-	-	-	-	-	-
Niveaux de vibration (m/s²) Type de buse A / Type de buse B / Type de buse A: Poignée arrière	-	9.9	8.1	6.6 / 7.1	1.3	2.0 / 3.1	2.8 / 1.9	1.4	1.4	2.1

¹⁰: Appareil standard / tube standard A, réservoir vide.
¹¹: Avec tube standard A.
¹²: GMesuré conformément à ANSI/OPEI B175.2.

	CS-352ES	CS-352AC	CS-420ES	CS-4510ES-NC	CS-590	CS-390ESX	CS-501SX	CS-621SX	CS-7310SX
	34.0	34.0	40.2	45.0	59.8	38.4	50.2	59.8	73.5
	1.31 / 1.78	1.3 / 1.8	1.6 / 2.18	2.3 / 3.1	3.0 / 4.08	1.90 / 2.58	2.57 / 3.50	3.2 / 4.4	4.1 / 5.6
	4.0	4.0	4.6	5.0	6.0	4.5	4.7	6.3	6.7
	0.25	0.25	0.41	0.48	0.645	0.42	0.50	0.650	800
	0.26	0.26	0.28	0.33	0.30	0.215	0.28	0.30	360
	0.96		0.95	1.19	1.68	1.22	1.54	1.81	2.33
	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	Decomp	Decomp	Decomp
	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie	Par inertie
	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Latéralement	Avant	Latéralement	Latéralement	Latéralement
	3/8	3/8	0.325	0.325	3/8	0.325	0.325	3/8	3/8
	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.058	0.050	0.058	0.050 (0.058)	0.058	0.058	0.058
	35	35	38	38	45	38	45	50	60
	4.0 / 5.2	-	-	2.6 / 2.8	4.4 / 4.7	4.7 / 5.0	5.2 / 5.4	4.2 / 5.2	4.2 / 3.8

*: Sans guide et chaîne.

	SRM-300ES	SRM-3020TES		SRM-3610T	SRM-420ES-LW	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES
	U	U	L	U	U	U	U	U
	28.1	30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2
	0.93 / 1.26	1.30 / 1.70	1.30 / 1.70	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94
	6.0	6.1	6.2	6.6	8.2	8.5	8.7	9.0
	0.61	0.71	0.71	0.85	0.69	0.79	0.79	0.79
	0.65	0.72	0.72	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23
	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme	Diaphragme
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	1.36	1.62	1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33
	F4 M10	SF400	SF400	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L
	ECX047000260	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECX047000221	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221
	lame 3 dents	-	-	-	-	lame 3 dents	-	lame 3 dents
	ECP021014320	-	-	-	-	ECP021014320	-	ECP021014320
	-	-	-	-	-	3.2 / 2.9	-	3.4 / 3.2
	4.5 / 4.6	4.2 / 3.2	2.9 / 4.6	5.7 / 4.1	6.0 / 4.8	4.7 / 4.9	4.5 / 3.4	3.0 / 2.7

*: Sans outil de coupe & bouchet.

TAILLE-HAIES

	TAILLE-HAIES					
	HC-2020	HCR-2020R	HC-2320	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Puissance (kW / cv)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78
Poids à vide (kg)	4.5	4.6	4.6	5.1	5.3	5.2
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.44	0.44	0.44	0.40	0.40	0.54
Système d'aide au démarrage	-	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	○	-	○	○	○
Système anti-vibration	-	-	-	○	○	○
Type de lame	Double	Double	Double	Double	Double	Double
Longueur de coupe efficace (mm)	534	534	639	639	744	624
Pas (mm)	35	35	35	35	35	35
Tension de lame réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s ²)	6.4 / 9.7	6.7 / 6.8	8.7 / 10.2	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	5.9 / 4.8

TAILLE-HAIES

	LAME SIMPLE		
	HCS-2810ES	HCS-3210ES	HCS-3810ES
Cylindrée (cm3)	21.2	21.2	21.2
Puissance (kW/cv)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8
Poids à vide (kg)	4.7	4.8	4.9
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.39	0.39	0.39
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.40	0.40	0.40
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	-	-
Système anti-vibration	-	-	-
Type de lame	Simple	Simple	Simple
Longueur de coupe efficace (mm)	589	729	834
Pas (mm)	35	35	35
Tension de lame réglable	Non réglable	Non réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s ²)	8.7 / 5.1	9.0 / 6.7	6.0 / 5.3

TAILLE-HAIES

	TAILLE-HAIES SUR PERCHE			
	HCAS-236ES-LW	HCAS-2620ES-HD	HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Cylindrée (cm3)	21.2	25.4	21.2	25.4
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Poids à vide (kg)	5.9	6.2	6.2	6.5
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.44	0.60	0.44	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.61	0.45	0.61
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Poignée rotative	-	-	-	-
Système anti-vibration	-	-	-	-
Type de lame	Double	Double	Double	Double
Longueur de coupe efficace (mm)	519	536	519	536
Pas (mm)	30	35	30	35
Tension de lame réglable	Réglable	Non réglable	Réglable	Non réglable
Vibrations sur la poignée avant / arrière (m/s ²)	4.5 / 7.3	8.1 / 9.4	4.1 / 3.7	7.6 / 7.2

POWER PRUNERS®

	SUR PERCHE FIXE	SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE
	PPF-236ES	PPT-2620HES
Cylindrée (cm3)	21.2	25.4
Puissance (kW/cv)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Poids à vide* (kg)	5.8	7.7
Longueur total (mm)	2400	2716-3704
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.44	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.45	0.61
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.20	0.2
Système d'aide au démarrage	ES-Start	ES-Start
Système télescopique	-	○
Extension en option (feet)	-	4
Longueur de guide (cm / inch)	25 / 10	30 / 12
Jauge (inch)	0.050	0.050
Pas chaîne (inch)	3/8	3/8
Vibrations poignée gauche / droite (m/s ²)	2.9 / 3.5	4.3 / 4.5

* : Appareil sans outil de coupe.

**COUPE-BORDURES /
DÉBROUSSAILLEUSES**

DÉBROUSSAILLEUSE SUR DOS

RM-520ES

Poignée type	L	
Cylindrée (cm ³)	50.2	
Puissance (kW/cv)	2.16 / 2.94	
Poids à vide* ⁹ (kg)	12.0	
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.00	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.23	
Carburateur	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	ES-Start	
Axe de transmission - type type	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	8.0	
Tube principal diamètre (mm)	28.0	
Rapport de démultiplication	1.33	
Dispositif de coupe standard	Type	Z5 M10L
	N° article	ECX047000332
Dispositif de coupe standard	Type	-
	N° article	-
Vibrations poignée gauche / droite (m/s ²) lame 3-dents	-	
Vibrations poignée gauche / droite (m/s ²) tête nylon	5.3 / 4.0	

*⁹: Sans outil de coupe & bouchier.

**COUPE-BORDURES /
DÉBROUSSAILLEUSES**

DÉBROUSSAILLEUSES

BCLS-580

Poignée type	U	
Cylindrée (cm ³)	58.2	
Puissance (kW/cv)	2.42 / 3.29	
Poids à vide* ⁹ (kg)	10.4	
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.75	
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.77	
Carburateur	Diaphragme	
Système d'aide au démarrage	-	
Axe de transmission - type	Solide	
Axe de transmission - Diamètre (mm)	10.0	
Tube principal diamètre (mm)	35.0	
Rapport de démultiplication	1.40	
Lame Widea	N° article	1209369

*⁹: Sans outil de coupe & bouchier.

ATOMISEUR

ATOMISEUR

MB-5810

Cylindrée (cm ³)	58.2
Puissance (kW/cv)	2.4 / 3.3
Poids à vide* ¹³ (kg)	13.1
Capacité du réservoir d'essence (L)	1.97
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	1.6
Réservoir (L)	20.0
Volume d'air max. (m ³ /min)	6.66
Décharge max. (L / min)	5.2

*¹³: Appareil sans tubes et composants.

**SYSTÈME MULTIFONCTIONS
"PAS"**

SYSTÈME MULTIFONCTIONS

PAS-2620ES

Cylindrée (cm ³)	25.4
Puissance (kW/cv)	1.0 / 1.4
Poids à vide* ⁹ (kg)	4.8
Longueur* ⁹ (mm)	1038
Système d'aide au démarrage	ES-Start
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.60
Consommation de carburant à la puissance maxi (l/h)	0.61

*⁹: Appareil sans outils.

50V BATTERY SERIES

	TRONÇONNEUSES			COUPE-BORDURE	TAILLE-HAIE	SOUFFLEUR À MAIN	MULTIFONCTIONS "PAS"
	DCS-2500T	DCS-2500TC NC	DCS-1600	DSRM-300	DHC-200	DPB-600	DPAS300
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Poids à vide (kg)	1.6*6	1.6*6	3.1*6	3.6*5	3.3*1	3.2*1	3.1*5
Autonomie (min)	jusqu'à 18*2	jusqu'à 18*2	jusqu'à 32*2	jusqu'à 22*4	jusqu'à 60*4	jusqu'à 15*2	jusqu'à 19*4 (DPAS-TRIMMER) jusqu'à 32*4 (DPAS-HCA) jusqu'à 21*4 (DPAS-PP)
Capacité du réservoir d'huile de chaîne (L)	0.12	0.38	0.38	-	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	1/4	3/8	-	-	-	-
Jauge (inch)	0.050	0.043	0.043	-	-	-	-
Longueur de guide (cm)	25	25	35	-	-	-	-
Type de buse	-	-	-	-	-	Rond droit	-
Volume de l'air (m3/h)	-	-	-	-	-	650*3	-
Vitesse de l'air (m/sec)	-	-	-	-	-	72.5*3	-
Type de lame	-	-	-	-	Double	-	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	-	-	-	624	-	-
Pas (mm)	-	-	-	-	30	-	-
Tension de lame réglable	-	-	-	-	Non réglable	-	-
Axe de transmission - type	-	-	-	Solide	-	-	Solide
Axe de transmission - diamètre (mm)	-	-	-	6.0	-	-	6.0
Tube principal - diamètre (mm)	-	-	-	25.0	-	-	25.0

- *1: Sans batterie.
- *2: Avec batterie standard 4Ah.
- *3: Avec tube standard.
- *4: Avec batterie standard 2Ah.
- *5: Sans outil de coupe, capot de protection et batterie.
- *6: Sans batterie, guide et chaîne

OUTILS ÉLECTRIQUES

	TRONÇONNEUSE	COUPE-BORDURES		TAILLE-HAIE
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Puissance moteur (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Poids à vide (kg)	3.95*18	2.1*19	2.9*19	3.92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.20	-	-	-
Pas chaîne (inch)	3/8	-	-	-
Jauge (inch)	0.050	-	-	-
Longueur de guide (cm)	40	-	-	-
Frein de chaîne	Automatique	-	-	-
Tendeur de chaîne	Latéral	-	-	-
Longueur de coupe efficace (mm)	-	250	300	600
Poignée rotative	-	-	-	○
Type de lame	-	-	-	Dubbel
Pas (mm)	-	-	-	29

- *18: Sans guide et chaîne.
- *19: Sans outil de coupe & bouchier.

DISQUEUSE

	CSG-7410ES
Cylindrée (cm³)	73.5
Puissance (kW / cv)	3.2 / 4.4
Poids à vide*9 (kg)	10.7
Capacité du réservoir d'essence (L)	0.70
Consommation de carburant à la puissance maxi (L/h)	2.1
Système d'allumage	CDI
Système d'aide au démarrage	ES-Start Decomp
Diamètre disque max. (mm)	350
Diamètre alésage disque (mm)	20

*9: Appareil sans disque





Votre revendeur **ECHO**:

 **EuroGarden**

Importateur exclusif ECHO pour le Benelux

EuroGarden sa | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be |

Des changements dans l'intérêt du progrès technique peuvent être apportés. Toute responsabilité pour les erreurs et fautes d'impression est exclue. V-2021
Tous les machines (batterie et électrique) sont bebat et recupel inclus.